


Polyamid Somun



Polyamid Somun, PG DIN 46320, Metrik EN 60423, NPT ANSI B1.20.1 ve GAS ISO 228 dış normlarına sahiptir. -20°C ile $+80^{\circ}\text{C}$ arasındaki sıcaklıklara dayanıklı olup, hammaddesi Polyamid PA 6'dır. Renk olarak RAL 7001 (Gri) tonunda üretilmiştir. Bu somun, kablo rakorlarının emniyetli bir şekilde sabitlenmesinde kullanılmaktadır.

TEKNİK ÇİZİM



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Teknik Özellikler

Hammadde	Polyamid PA 6 ⓘ
Diş Normları	PG DIN 46320 Metrik EN 60423 NPT ANSI B1.20.1 GAS ISO 228 ⓘ
Isıya Dayanımı	-20° C +80° C
Renk	RAL 7001 - Gri RAL 7035 - Açık Gri RAL 9005 - Siyah
Kullanım	Kablo rakorlarının emniyetli bir şekilde sabitlenmesinde kullanılır.



Ölçü Tablosu

Anma Ölçüsü	RAL 7001 Gri Kod No	RAL 7035 Açık Gri Kod No	RAL 9005 Siyah Kod No	Montaj Çapı Ø C (mm)	Yükseklik H (mm)	Kutu Adet
M12X1,5	RSP.04.012	RSP.03.012	RSP.02.012	12,0	5,0	100
M16X1,5	RSP.04.016	RSP.03.016	RSP.02.016	16,0	5,0	100
M20X1,5	RSP.04.020	RSP.03.020	RSP.02.020	20,0	6,0	100
M25X1,5	RSP.04.025	RSP.03.025	RSP.02.025	25,0	6,0	100
M32X1,5	RSP.04.032	RSP.03.032	RSP.02.032	32,0	7,0	50
M40X1,5	RSP.04.040	RSP.03.040	RSP.02.040	40,0	7,0	50
M50X1,5	RSP.04.050	RSP.03.050	RSP.02.050	50,0	8,0	50
M63X1,5	RSP.04.063	RSP.03.063	RSP.02.063	63,0	8,0	50

PG-7	RSP.04.351 RSP.03.351 RSP.02.351	12,5	5,0	250
PG-9	RSP.04.352 RSP.03.352 RSP.02.352	15,5	5,0	250
PG-11	RSP.04.353 RSP.03.353 RSP.02.353	18,5	5,0	250
PG.13,5	RSP.04.354 RSP.03.354 RSP.02.354	20,5	6,0	250
PG.16	RSP.04.355 RSP.03.355 RSP.02.355	22,5	6,0	250
PG.21	RSP.04.356 RSP.03.356 RSP.02.356	28,5	7,0	250
PG.29	RSP.04.357 RSP.03.357 RSP.02.357	37,5	7,0	150
PG.36	RSP.04.358 RSP.03.358 RSP.02.358	47,0	8,0	100
PG.42	RSP.04.359 RSP.03.359 RSP.02.359	55,0	8,0	50
PG.48	RSP.04.360 RSP.03.360 RSP.02.360	60,0	8,0	50

Tüm boyutlar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. *Toleranslar +/- %5