

Ürün Özellikleri

Diş normları : TS EN 61386-22

Sıkıştırma Dayanım : Class 2

Darbeye Karşı Dayanım : Class 3

Isıya dayanımı : -15° C +60° C

Hammadesi : Kalay Kaplı Sac & PVC Kaplı

Özellik : Esnek / Kendini toparlayan



Rex - Flex Pvc İzoleli Çelik Spiral Borular

Anma Ölçüsü	Kod No	İç Çap "Ø"	Dış Çap "Ø"	Ambalaj
		mm	mm	1 Top/Mt.
7 mm- 1/4"	SPH.06.150	7,0	11,5	50,0
9 mm- 1/4"	SPH.06.151	9,0	12,5	50,0
11 mm- 3/8"	SPH.06.152	11,0	15,0	50,0
14 mm	SPH.06.153	14,0	18,0	50,0
16 mm- 1/2"	SPH.06.154	16,0	20,0	50,0
18 mm	SPH.06.155	18,0	22,0	50,0
21 mm- 3/4"	SPH.06.156	21,0	25,0	50,0
26 mm- 1	SPH.06.157	26,0	31,0	25,0
29 mm	SPH.06.158	29,0	34,0	25,0
32 mm	SPH.06.159	32,0	37,0	25,0
35 mm- 1-1/4	SPH.06.160	35,0	40,0	25,0
37 mm	SPH.06.161	37,0	42,0	25,0
40 mm- 1-1/2"	SPH.06.162	40,0	45,0	25,0
42 mm	SPH.06.163	42,0	47,0	25,0
45 mm	SPH.06.164	45,0	50,0	25,0
50 mm- 2"	SPH.06.165	50,0	55,0	25,0
65 mm- 2-1/2	SPH.06.166	65,0	71,0	25,0
75 mm- 3"	SPH.06.167	75,0	83,0	15,0
100 mm- 4"	SPH.06.168	100,0	110,0	10,0