

Ürün Özellikleri

Diş normları : TS EN 61386-22

Sıkıştırma Dayanım : Class 2

Darbeye Karşı Dayanım : Class 3

Isıya dayanımı : -15° C +60° C

Hammadesi : Galvaniz Çelik & PVC Kaplı

Özellik : Esnek / Kendini toparlayan
Klavuz Telli



Rex - Flex Pvc İzoleli Klavuz Telli Galvaniz Çelik Spiral Borular

Anma Ölçüsü	Kod No	İç Çap "Ø"	Dış Çap "Ø"	Ambalaj
		mm	mm	1 Top/Mt.
9 mm- 1/4"	SPH.16.171	9,0	12,5	50,0
11 mm- 3/8"	SPH.16.172	11,0	15,0	50,0
14 mm	SPH.16.173	14,0	18,0	50,0
16 mm- 1/2"	SPH.16.174	16,0	20,0	50,0
18 mm	SPH.16.175	18,0	22,0	50,0
21 mm- 3/4"	SPH.16.176	21,0	25,0	50,0
26 mm- 1	SPH.16.177	26,0	31,0	25,0
29 mm	SPH.16.178	29,0	34,0	25,0
32 mm	SPH.16.179	32,0	37,0	25,0
35 mm- 1-1/4	SPH.16.180	35,0	40,0	25,0
37 mm	SPH.16.181	37,0	42,0	25,0
40 mm- 1-1/2"	SPH.16.182	40,0	45,0	25,0
42 mm	SPH.16.183	42,0	47,0	25,0
45 mm	SPH.16.184	45,0	50,0	25,0
50 mm- 2"	SPH.16.185	50,0	55,0	25,0